



**ОБЪЕДИНЕННЫЕ
КИРПИЧНЫЕ
ЗАВОДЫ**



ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ»
 тел./факс т. +7 (4922) 42-06-74
 г. Владимир, ул. Столетовых, 9 т. +7 (4922) 42-09-69
 г. Владимир, ул. Горького, 77 т. +7 (4922) 60-16-74
 Владимирская обл. ст. Мстера т. +7 (905) 149-555-0
 г. Нижний Новгород т. +7 (831) 212-85-58
 г. Иваново т. +7 (4932) 92-96-05
 www.okz33.ru 420674@mail.ru

Действительно с 01.07.2016

Решения для декоративной и рядовой кладки

Наименование продукции		Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт) НОВОЕ	Штрих-код	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 18%)
Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича					
МС110	Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ МС-110 предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича.	25	60	4620013122641	168
МС110 F	Кладочный раствор ОСНОВИТ РОКФОРМ МС-110 F ЗИМНИЙ для забутовки и кладки стен из рядового кирпича при температуре от +5 до -10 С	25	60	4620013123402	229
ЦВЕТНОЙ Кладочный раствор для кирпича с водопоглощением от 3% до 12%					
МС11	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	60	4620013122634	269
МС11 F	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 F ЗИМНИЙ для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	42	4620013123921	303
МС11	Кладочный раствор супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123556	301
МС11	Кладочный раствор серый 020 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123549	295
МС11	Кладочный раствор светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123570	275
МС11	Кладочный раствор темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123587	309
МС11	Кладочный раствор графит 023 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123594	457
МС11	Кладочный раствор бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123600	276
МС11	Кладочный раствор светло-бежевый 034 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013124287	269
МС11	Кладочный раствор кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123617	295
МС11	Кладочный раствор ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123624	288

МС11	Кладочный раствор коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123631	425
МС11	Кладочный раствор светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123648	420
МС11	Кладочный раствор шоколадный 045 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123655	522
МС11	Кладочный раствор оранжевый 046 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123662	334
МС11	Кладочный раствор светло-голубой 061 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013124188	334
МС11	Кладочный раствор желтый 070 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123679	285
МС11	Кладочный раствор песочный 071 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123686	319
МС11	Кладочный раствор желто-зеленый 073 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013124201	420
МС11	Кладочный раствор медный 083 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123693	500
ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ БОЛЕЕ 12%					
МС11/1	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123242	304
МС11/1 F	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 F ЗИМНИЙ для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	42	4620013124102	335
МС11/1	Кладочный раствор супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123266	345
МС11/1	Кладочный раствор серый 020 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123259	331
МС11/1	Кладочный раствор светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123273	325
МС11/1	Кладочный раствор темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123280	343
МС11/1	Кладочный раствор графит 023 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123297	510

МС11/1	Кладочный раствор бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123303	310
МС11/1	Кладочный раствор светло-бежевый 034 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013124133	304
МС11/1	Кладочный раствор кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013122733	337
МС11/1	Кладочный раствор ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123327	340
МС11/1	Кладочный раствор коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123334	487
МС11/1	Кладочный раствор светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123358	473
МС11/1	Кладочный раствор шоколадный 045 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123341	603
МС11/1	Кладочный раствор оранжевый 046 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123365	388
МС11/1	Кладочный раствор светло-голубой 061 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013124126	388
МС11/1	Кладочный раствор желтый 070 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123372	334
МС11/1	Кладочный раствор песочный 071 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123389	382
МС11/1	Кладочный раствор желто-зеленый 073 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013124140	473
МС11/1	Кладочный раствор медный 083 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	4620013123396	566
ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСШИВКИ					
ХС30	Раствор для расшивки швов белый 010 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122658	379
ХС30	Раствор для расшивки швов супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122665	372
ХС30	Раствор для расшивки швов серый 020 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122672	387

МС114	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях, блоков крупноформатных из ячеистых бетонов	20	66	4620013123792	294
МС114 F	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 F ЗИМНИЙ предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях, блоков крупноформатных из ячеистых бетонов. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	66	4620013124027	337
МС114 L	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 L с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях, блоков крупноформатных из ячеистых бетонов	20	40	4620013123198	354
МС114 LF	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 LF ЗИМНИЙ с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях, блоков крупноформатных из ячеистых бетонов. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	40	4620013123907	406
Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт) НОВОЕ	Штрих-код	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 18%)
МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ					
АС117	Клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС117 для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25 кг	60	4620013123228	366
РС117 W	Белая штукатурная армированная смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС РС117 W предназначена для создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов как новых, так и старых зданий. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013123211	487
ТС117	Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25 кг	60	4620013123204	456
ТС117 F	Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 F ЗИМНЯЯ для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25 кг	60	4620013123945	501
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ					
ОМ-1.5 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	4620013122856	706
ОМ-2.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	4620013122863	706
ОМ-2.5 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	4620013122870	706
ОМ-3.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	4620013122887	706
ОМ-1.5 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба, Белый цвет.	25 кг	42	4620013122894	706

OM-2.0 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25 кг	42	4620013122900	706
OM-2.5 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25 кг	42	4620013122917	706
OM-3.0 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-3.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25 кг	42	4620013122924	706
OM-0.5 WC	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013123105	706
OM-0.5 WC/1	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5/1 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ с шарнирным креплением утеплителя. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013123167	706
OM-1.0 WC	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.0 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013123112	706
OM-2.0 WC/1	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0/1 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ с шарнирным креплением утеплителя. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013123174	706
OS-1.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25 кг	42	4620013122931	503
OS-1.5 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 WK БЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25 кг	42	4620013122948	503
OS-2.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25 кг	42	4620013122955	503
OS-2.5 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 WK БЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25 кг	42	4620013122962	503

Группа оттенков №1 (05, 10)	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №1, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	903
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №1, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	903
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №1, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	903
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	903
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	903
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	903
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	903
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	903
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	903
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа оттенков №2, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	980

Группа оттенков №2 (20, 40)	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №2, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	980
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №2, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	980
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №2, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	980
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS группа оттенков №2, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	980
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №2, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	980
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №2, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	980
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №2, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	980
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WS группа оттенков №2, (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	980
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.0 WS группа оттенков №2, (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	980
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа оттенков №3, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	1053

Группа оттенков №3 (80,160)	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №3, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42		1053
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №3, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42		1053
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №3, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42		1053
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42		1053
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42		1053
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42		1053
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42		1053
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42		1053
Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42		1053	
Наименование продукции	Вес мешка	Количество на поддоне (шт) НОВОЕ	Штрих-код	Минимальная розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 18%)	
ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ ОСНОВИТ					
T-10	Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС T-10 для облицовки стен и пола керамической плиткой, укладки напольных плит из керамогранита. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	60	4620013120104	224
АС11	Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11 (T-11)	5 кг	192	4620013120760	87
		25 кг	60	4620013124300	248

АС12	Плиточный клей Эффективный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 для высокотехнологичной укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 600г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 10 мм, клей обладает высокой пластичностью. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	60	4620013122825	325
АС12 Т	Плиточный клей Выравнивающий ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 Т для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 600г/100см ² на пол и стены без предварительного выравнивания внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 30 мм. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	60	4620013122818	325
АС12 W	Плиточный клей Эффективный белый ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС-12 W предназначен для облицовки стен и полов стеклянной и керамической мозаикой, керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см ²). Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей, фасадов. Обладает повышенной пластичностью. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	60	4620013122832	468
АС14	Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС FC14 для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	60	4620013123938	386
Т-15	Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ СКОРПЛИКС Т-15 для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и керамогранитом весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	42	4620013120791	524
Т-16	Плиточный клей Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС Т-16 для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамогранитом и керамической плиткой любого размера и веса на любые основания, внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	42	4620013120807	610
АС16 Е	Плиточный клей Высокоэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС-16 Е предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом. . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013122849	954
Т-17	Плиточный клей Профи Мрамор ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС Т-17 для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой, гранитом, натуральным и искусственным камнем любого размера и веса на любые основания, нутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Белый цвет. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	42	4620013120821	954
ЗАТИРКИ ОСНОВИТ					
Т-121	Затирка БЕЛАЯ 010 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	4620013121200	124
		20 кг	36	4620013121347	629
Т-121	Затирка ЖАСМИН 013 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	4620013122078	135
		20 кг	36	4620013122085	629
Т-121	Затирка СЕРАЯ 020 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	4620013121217	124
		20 кг	36	4620013121361	629
Т-121	Затирка СВЕТЛО-СЕРАЯ 021 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	4620013121224	135
		20 кг	36	4620013121385	629
Т-121	Затирка ТЁМНО-СЕРАЯ 022 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	4620013121231	135
		20 кг	36	4620013121408	629
Т-121	Затирка ГРАФИТ 023 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	4620013121248	156
		20 кг	36	4620013121422	858
Т-121	Затирка СЕРЕБРО 024 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	4620013122337	135
		20 кг	36	4620013122344	629

T-121	для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	20 кг	36	4620013122184	629
T-121	Затирка СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ 081 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	4620013122191	135
		20 кг	36	4620013122207	629
T-121	Затирка ТЕМНО-РОЗОВЫЙ 082 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.	2 кг	48*6	4620013122214	226
		20 кг	36	4620013122221	1085
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВИТ					
T-61	Блокирующая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН Т-61 Для остановки протечек воды через трещины, щели, отверстия, швы в бетонных конструкциях, кирпичной кладке, цементной штукатурке или стяжке. Для внутренних и наружных работ.	0,5 кг	32*12	4620013121194	104
T-62	Эластичная 2-х компонентная гидроизоляция ОСНОВИТ ДУОСКРИН Т-62. Сухой компонент. Для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации деформациям. Поставляется в комплекте из двух компонентов. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	36	4620013120999	612
		Эластичная 2-х компонентная гидроизоляция ОСНОВИТ ДУОСКРИН Т-62. Жидкий компонент. Для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации деформациям. Поставляется в комплекте из двух компонентов. Для внутренних и наружных работ.	10 л	36	4620013121002
T-63	Жесткая гидроизоляция ОСНОВИТ ХАРДСКРИН Т-63 Для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, крытых бассейнов, резервуаров с водой, стен и полов во влажных помещениях. Выдерживает высокие механические нагрузки, устойчива к воздействию солей. Для внутренних и наружных работ.	20 кг	72	4620013121019	701
Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт) НОВОЕ	Штрих-код	Рекомендуемая розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 18%)
МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ					
MC112	Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 (Т-112) для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката.	20 кг	72	4620013124058	204
MC112 W	Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 W (Т-112 БЕЛЫЙ) для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката.	20 кг	72	4620013124041	242
MC112 F	Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 F (Т-112 ЗИМНИЙ) для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката.	20 кг	72	4620013124034	229
T-115	Клей монтажный гипсовый ОСНОВИТ ГИПСФОРМ Т-115 предназначен для монтажа ППТ, приклеивания ГКЛ и ГВЛ, крепления гипсовых элементов и листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям.	20 кг	70	4620013120739	216
ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ					
T-21	Штукатурка Фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ Т-21 (цементно-известковая) для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм."	25 кг	60	4620013120340	233
T-22	Штукатурка Фасадная Профи ОСНОВИТ БИГВЭЛЛ Т-22 (цементная) для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 20 мм. Цементная.	25 кг	60	4620013120357	246
PC23	Штукатурка Фасадная Тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ PC23 (Т-23) (цементная) для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 2 до 10 мм. Цементная.	25 кг	42	4620013124430	257
T-25	Штукатурка Гипсовая Универсальная ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25 для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки.	5 кг	160	4620013120395	122
		10 кг	80	4620013120401	148
		30 кг	40	4620013120418	354
T-25	Штукатурка Гипсовая Универсальная БЕЛАЯ ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25 для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки. Белый цвет	30 кг	40	4620013120388	372
ШПАКЛЕВКИ ОСНОВИТ					

PC30 MG	Шпаклевка Фасадная Серая ОСНОВИТ БАЗСИЛК РС30 MG для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Наносится слоем от 1 до 8 мм. Цементная.	20 кг	72	4620013124324	286
T-30	Шпаклевка Фасадная Белая ОСНОВИТ БАЗСИЛК Т-30 для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Наносится слоем от 1 до 8 мм. Цементная.	20 кг	72	4620013120463	319
T-31	Шпаклевка цементная финишная ОСНОВИТ ГРЕЙСИЛК Т-31 для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет серый.	20 кг	66	4620013120470	369
T-32	Шпаклевка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК Т-32 для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет белый.	20 кг	66	4620013120487	417
T-33	Шпаклевка гипсовая высокопрочная ОСНОВИТ ШОВСИЛК Т-33 предназначена для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ, ПГП и СМЛ. Заделка стыковых швов листов с полукруглой утонённой кромкой (кромка ПЛУК) производится без использования армирующих лент. Используется для заделки трещин и других возможных повреждений ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Для внутренних работ.	20 кг	56	4620013120494	915
T-34	Шпаклевка гипсовая универсальная ОСНОВИТ ВЕРСИЛК Т-34 для монтажа пазогребневых плит, приклеивания ГКЛ к ровным поверхностям, заделки швов ГКЛ и ГВЛ, а также для финишного выравнивания стен и потолков. Наносится слоем от 0,5 до 3 мм. Цвет серый.	20 кг	55	4620013120500	311
PG35 W	Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG35 W (Т-35) для выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 0 до 3 мм. Цвет белый.	5 кг	160	4620013120517	122
		10 кг	80	4620013120524	182
		20 кг	70	4620013123976	322
T-36	Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК Т-36 для финишного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 0 до 2 мм. Для внутренних работ.	20 кг	60	4620013120548	397
T-37	Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЛЕРСИЛК Т-37 для окончательного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, супербелая. Наносится слоем от 0 до 1,5 мм.	20 кг	66	4620013120159	473
T-38	Шпаклевка полимерная ОСНОВИТ ГЛЭДСИЛК Т-38 для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, белая. Наносится слоем от 1 до 3 мм.	20 кг	66	4620013120555	449
СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ ОСНОВИТ					
FC41 H	Стяжка Высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC41 H (Т-41) для устройства базового высокопрочного (30 МПа) и ровного пола толщиной 20 - 200 мм. Содержит армирующие волокна. Подходит для системы "Теплый пол". Хождение через 12 часов.	25 кг	60	4620013124294	209
FC42	Наливной пол Высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC42 (Т-42) для финишного выравнивания пола слоем от 3 до 30 мм. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Для ручного и машинного нанесения.	25 кг	60	4620013124065	439
T-43	Стяжка Легкая ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43 для устройства лёгкого, ровного пола толщиной слоя 30-300 мм с повышенными тепло – и звукоизоляционными свойствами. Содержит армирующие волокна. Прочность на сжатие 15 МПа. Хождение через 12 часов.	25 кг	45	4620013120166	280
FK45 R	Наливной пол Быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45 R для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 2 до 100 мм внутри помещений. Хождение через 2 часа. Для ручного и машинного нанесения. Подходит для системы "Теплый пол".	20 кг	70	4620013123884	332
T-46	Наливной пол Тонкослойный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН Т-46 для окончательного, идеально ровного выравнивания пола в жилых и офисных помещениях слоем от 0,5 до 10 мм под последующее напольное покрытие. Для ручного и машинного нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Хождение через 6 часов.	20 кг	66	4620013120982	467
FC47	Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТНИПЛАЙН FC47 Для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 50 мм. Для ручного и машинного нанесения. Армированный, быстротвердеющий. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	60	4620013124317	268

FK47	Ровнитель для пола универсальный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FK47 для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 80 мм. Для ручного и машинного нанесения. Самовыравнивающийся. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Для внутренних работ.	25 кг	54	4620013124423	299
FK48 R	Наливной пол универсальный ОСНОВИТ СКОРПАЙН FK48 R Для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 3 до 80 мм внутри помещений. Хожение через 4 часа. Для ручного и машинного нанесения. Для сухих и влажных помещений. Подходит для системы "Теплый пол".	20 кг	66	4620013123914	283
ГРУНТЫ ОСНОВИТ					
T-50	Грунт Интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ T-50 для предварительной обработки и обеспыливания	5л	96	4620013121040	230
		10 л	60	4620013121101	429
LP51 A	Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 A (T-51)	5л	96	4620013123952	276
		10 л	60	4620013123969	503
LP51	Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51 (T-51) предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, цементных стяжек, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания.	10 л	60	4620013124249	395
T-52	Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ T-52 предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, стяжек, ровнителей, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении. Возможность разбавления водой в соотношениях 1:1, 1:2, 1:3.	10 л	60	4620013121132	972
LP53	Грунт Глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 для закрепления старых, рыхлых, непрочных и сильнопитывающих оснований перед нанесением отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Особенно рекомендуется перед нанесением ровнителей и наливных полов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	10 л	60	4620013124256	612
LP55	Грунт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55 (T-55) для обработки плотных, слабовпитывающих гладких	6 кг	45	4620013123778	449
		20 кг	16	4620013123785	1404
СМЕСИ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ ОСНОВИТ					
T-20	Штукатурный обрызг ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ T-20 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих цементных штукатурок. Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность. Рекомендуемая толщина слоя - 4-8 мм.	25 кг	60	4620013120456	218
T-21 МН	Штукатурка фасадная МН ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ МН T-21 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Отделка фасадов и помещений с любым уровнем влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм без штукатурной сетки.	25 кг	60	4620013120449	218
T-24/1	Штукатурка Цементная Лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ T-24/1 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) для выравнивания стен из бетона, кирпича. Особенно рекомендуется для ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Хорошая тепло- и звукоизоляция. Наносится слоем от 10 до 30 мм.	25 кг	54	4620013124706	294
T-26	Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ МН T-26 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30 кг	40	4620013120142	322
T-26 Б	Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ МН T-26 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) белая для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30 кг	40	4620013120425	328
T-44	Стяжка Машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ МИКСЛАЙН T-44 для предварительного выравнивания оснований устройства пола толщиной 15 - 150 мм. Для ручного и машинного нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	60	4620013120951	234