



**ОБЪЕДИНЕННЫЕ  
КИРПИЧНЫЕ  
ЗАВОДЫ**



*Доберіся  
ісварембы!*  
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

**ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ»**  
тел./факс т. +7 (4922) 42-06-74  
г. Владимир, ул. Столетовых, 9 т. +7 (4922) 42-09-69  
г. Владимир, ул. Горького, 77 т. +7 (4922) 60-16-74  
Владимирская обл. ст. Мстера т. +7 (905) 149-555-0  
г. Нижний Новгород т. +7 (831) 212-85-58  
г. Иваново т. +7 (4932) 92-96-05  
[www.okz33.ru](http://www.okz33.ru) 420674@mail.ru

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на смеси Perel от 01.07.2016 г.**

Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	вес поддона	кол-во поддонов	всего в машине	Цена розница самовывоз	Цена розница с доставкой
Express 0720	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм. Пешее хождение через 8 часов. Для внутренних и наружных работ.	Расход смеси: 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	1200	16	768	188	206
Faster 0732	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм. Пешее хождение возможно через 4 часа.	Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	1152	16	768	318	336
ТерлоRob 0518	Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм	20	40	800	20	800	236	254
Plast 0521	Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	1200	16	640	276	298
Plast-M 0524			30	40	1200	16	640	298	320
Premium 0314	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м2.	Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	1200	16	768	325	343